

Asix, s.r.o. uvoľnil [novú verziu ovládacieho softvéru](#) pre programátory Presto.

Plus boli doplnené niektoré vlastnosti a opravené viaceré drobnosti (prehľad zmien nižšie).

Bola aktualizovaná dokumentácia "[Užívateľský manuál](#)" pre PRESTO.
v 2.49

- Nová součástka: ATmega1284.
- Nové součástky: PIC16F1946, PIC16F1947, PIC16LF1946 a PIC16LF1947.
- Nové součástky: PIC16F1826, PIC16LF1826 a PIC16F1827.
- Nová součástka: PIC12F617.
- Nové součástky: PIC32MX575F256L, PIC32MX675F256L, PIC32MX675F256H, PIC32MX695F512L, PIC32MX695F512H, PIC32MX775F256L, PIC32MX775F256H, PIC32MX775F512L a PIC32MX775F512H.
- Nové součástky: PIC24HJ256GP206A, PIC24HJ256GP210A a PIC24HJ256GP610A.
- Nové součástky: dsPIC33FJ64GP708A, dsPIC33FJ128MC710A, dsPIC33FJ256GP506A, dsPIC33FJ256GP510A, dsPIC33FJ256GP710A, dsPIC33FJ256MC510A a dsPIC33FJ256MC710A.
- Nové součástky: dsPIC33FJ32GS406, dsPIC33FJ32GS606, dsPIC33FJ32GS608, dsPIC33FJ32GS610, dsPIC33FJ64GS406, dsPIC33FJ64GS606, dsPIC33FJ64GS608 a dsPIC33FJ64GS610.
- Zlepšení: Pokud je otevřený projekt a uživatel ho chce uložit, v okně Save dialogu se předepíše jeho původní jméno, pokud již byl uložený.
- Zlepšení: Pokud je otevřený HEX soubor a uživatel zvolí "Uložit jako", jméno původního souboru se předepíše v Save dialogu.
- Zlepšení: Nové parametry pro příkazový řádek: /pdiff pro rozdílové programování a /eeonly definující, že se má daná operace provést jen s pamětí EEPROM.
- Zlepšení: Rozšířeno působení parametru /cfg i na jiné funkce než jen programování.
- Zlepšení: Pokud při komunikaci s Cypress PSoC programátor vytimeoutuje z důvodu nekomunikující součástky, udělá se ještě jeden pokus.
- Změna: Když je otevřený HEX soubor a chci otevřít jiný, Open dialog se otevře v místě uložení původního HEX souboru. Pokud je otevřený projekt a není načtený HEX soubor, Open dialog HEX souboru se otevře v místě uložení projektu.
- Oprava: Opraveny hodnoty pojistky EMB u PIC18F96J60, PIC18F96J65 a PIC18F97J60.